L'EQUIPMENT FOR PROFESSIONAL KITCHEN

- ✓ MOVIMENTAZIONE
- ✓ PREPARAZIONE
- ✓ MANTENIMENTO IN TEMPERATURA
- ✓ STOCCAGGIO
- ✓ IGIENE
- ✓ GESTIONE RIFIUTI

TOURNUS EQUIPEMENT

www.tournus.com

EQUIPMENT FOR PROFESSIONAL KITCHEN

FORNI DI RIMESSA E MANTENIMENTO IN TEMPERATURA LEGAME CALDO

Semplicità d'uso:
- ✓ Funzionamento intuitivo.
- ✓ Indicazione permanente del tempo di riscaldamento restante.
- ✓ Passaggio automatico in mantenimento in temperatura.

Igiene:
- ✓ Pulizia facilitata.
- ✓ Guide stampate.
- ✓ Griglia del ventilatore amovibile, lavabile in lavastoviglie.

Sicurezza:
stabilità delle griglie già a partire dal 25% del carico

Compatti:
profondità 665 mm, ingombro minimo

Porta a tenuta stagna
assenza di acqua di condensa durante il riscaldamento

Consumi ridotti:
Tasto «mezzo-carico»

Affidabilità:
Tenuta stagna e isolamento della plancia dei comandi

Protezione standard della scheda elettronica con fusibile

Modularità:
porta reversibile standard

Compatibilità dei volumi
con gli armadi di mantenimento in temperatura Tournus a 10 e 15 livelli

Semplicità di manutenzione

FORNI DI RIATTIVAZIONE E MANTENIMENTO

TEMP↗UP

LEXAN MONO-PROGRAMMA

- ✓ tasto avvio/spegnimento
- ✓ tasto mezzo-carico
- ✓ tasto "programma patatine"
- ✓ manopola per regolazione durata
- ✓ schermo LCD con indicazione del tempo restante a fine ciclo
- ✓ indicatori di ciclo (rimessa o mantenimento in temperatura)

LEXAN MULTI-PROGRAMMA*

A complemento del Forno Mono-programma
- ✓ tasto "umidificazione"
- ✓ tre tasti per selezionare 3 tempi di riscaldamento con un unico scarico

FORNI DI RIMESSA IN TEMPERATURA.
Isolamento delle pareti e della porta in lana di vetro.
Interno GN 1/1 interamente arrotondato con guide stampate.
Spazio tra guide: 71 mm.
Porta intera inox **reversibile**, apertura a 210° con giunto compressibile.
Forno su supporto con ripiano inferiore (tranne che per i modelli a 5 livelli: supporto in opzione).
Basamenti inox ø 45 mm con piedini.
Pannello di comando a tasti sensibili con display indicante il tempo di riscaldamento restante. Comando start/stop.
Regolazione tempi di funzionamento a rotella. Tasto mezzo-carico.
Dispositivo automatico apertura sfiato di sicurezza.
Allarme sonoro di fine ciclo, **passaggio automatico a modalità di mantenimento in temperatura.**

FORNI MONO-PROGRAMMA:
- ✓ programmazione di un unico tempo di riattivazione.

FORNI MULTI-PROGRAMMA: *(ON DEMAND)
- ✓ permettono di gestire simultaneamente 2 o 3 tempi di riattivazione

Sistema di riscaldamento elettrico: ventilatore centrifugo posteriore con motore esterno, passaggio aria attraverso resistenze blindate inox, stagne.
Interruzione della ventilazione e del timer all'apertura della porta.
Indice di protezione IP 25, lavabile con getto a bassa pressione.
Allacciamento elettrico con scatola, tensione 400 V trifase (commutabile in 230 V per forni a 5 livelli), frequenza 50/60 Hz.

SAPEVATE CHE:

La certificazione NF-Igiene Alimentare definisce il tempo massimo di 60 minuti per raggiungere una temperatura al cuore del prodotto **da +8°C a +65°C.**

Il forno Tournus a 10 livelli raggiunge la temperatura impostata in 33/35 minuti a seconda delle preparazioni.

TEMP-UP - FORNI PER LA RIMESSA IN TEMPERATURA

Costruzione in acciaio inossidabile alimentare.
Isolamento delle pareti e della porta in lana di vetro. Interno GN 1/1 interamente arrotondato con guide stampate.

- ✓ Spazio tra guide: 71 mm.
- ✓ Porta intera inox reversibile, apertura a 210° con giunto compressibile.
- ✓ Forno su supporto con ripiano inferiore (tranne che per i modelli a 5 livelli: supporto in opzione).
- ✓ Basamenti inox ø 45 mm con piedini.
- ✓ Pannello di comando a tasti sensibili con display indicante il tempo di riscaldamento restante.
- ✓ Comando start/stop.
- ✓ Regolazione tempi di funzionamento a rotella.
- ✓ Tasto mezzo-carico.
- ✓ Dispositivo automatico apertura sfiato di sicurezza.
- ✓ Allarme sonoro di fine ciclo, mantenimento in temperatura.

SISTEMA DI RISCALDAMENTO ELETTRICO:
ventilatore centrifugo posteriore con motore esterno, passaggio aria attraverso resistenze blindate inox, stagne. Interruzione della ventilazione e del timer all'apertura della porta. Indice di protezione IP 25, lavabile con getto a bassa pressione. Allacciamento elettrico con scatola, tensione 400 V trifase (commutabile in 230 V per forni a 5 livelli), frequenza 50 Hz.

5 livelli in appoggio
507604

5 livelli con supporto
507605

7 livelli con supporto
507610

10 livelli con supporto
507615

15 livelli con supporto
507620

Cod.	Descrizione	Consumo elettrico (kWh) (1)	Potenza installata (kW) (2)	Dimensioni
507604	Temp-UP GN 1/1 a 5 livelli in appoggio	1,87	3,31	665 x 815 x 798 mm
507605	Temp-UP GN 1/1 a 5 livelli su supporto	1,87	3,31	665 x 815 x 1638 mm
507610	Temp-UP GN 1/1 a 7 livelli su supporto	2,41	7,07	665 x 815 x 1638 mm
507615	Temp-UP GN 1/1 a 10 livelli su supporto	3,64	9,85	665 x 815 x 1638 mm
507620	Temp-UP GN 1/1 a 15 livelli su supporto	5,16	14,14	665 x 815 x 1638 mm
Supplementi				
507655	Vasca di recupero condensa GN 1/1, con supporto			prof. 40 mm
701962	Cavo di alimentazione senza spina			lungh. 2 metri
903814	Vasca patatine, GN 1/1			capacità 5 litri, cad.
805081	Griglia inox GN 1/1			

(1) corrispondente al consumo medio per servizio secondo l'accordo AC D40-006 per un ciclo di 60 minuti
(2) corrispondente alla potenza massima impegnata all'avviamento, dimensiona l'impianto elettrico.

Dim. contenitore (mm)	Forno 5 livelli		Forno 7 livelli		Forno 10 livelli		Forno 15 livelli		Forno 20 livelli	
	Numero di contenitori	Numero di porzioni*	Numero di contenitori	Numero di porzioni*	Numero di contenitori	Numero di porzioni*	Numero di contenitori	Numero di porzioni*	Numero di contenitori	Numero di porzioni*
225 x 180 x 30 (singolo)	15	15	21	21	30	30	45	45	60	60
200 X 200 X 50 (EN 4)	10	25	14	34	20	50	30	75	40	60.
300 X 200 X 50 (EN 6)	10	36	14	50	20	75	30	112	40	150
176 X 162 X 50 (GN 1/6)	30	52	42	76	60	105	90	165	120	220
265 X 162 X 50 (GN 1/4)	20	52	28	72	40	105	60	165	80	220
325 X 176 X 50 (GN 1/3)	15	52	21	76	30	105	45	165	60	220
325 X 265 X 50 (GN 1/2)	10	52	14	72	20	105	30	165	40	220
530 X 325 X 50 (GN 1/1)	5	52	7	72	10	105	15	165	20	220

* Peso medio di un a porzione: carne da 100 a 120 g. Verdure da 150 a 180 g

FORNO GN 2/1

per una maggiore capacità di carico

903814

507715

Cod.	Descrizione	Consumo elettrico (kWh) (1)	Potenza installata (kW) (2)	Dimensioni
507715	Temp-UP GN 2/1 a 10 livelli con supporto	8,917	18,37	665 x 1193 x 1636 mm
Supplementi				
507655	Vasca di recupero condensa GN 1/1, con supporto			prof. 40 mm
701962	Cavo di alimentazione senza spina			lungh. 2 metri
903814	Vasca patatine, GN 1/1			capacità 5 litri, cad.
805081	Griglia inox GN 1/1			

(1) corrispondente al consumo medio per servizio secondo l'accordo AC D40-006 per un ciclo di 60 minuti
(2) corrispondente alla potenza massima impegnata all'avviamento, dimensiona l'impianto elettrico.

ARMADI MOBILI DI MANTENIMENTO IN TEMPERATURA - LEGAME CALDO.

Armadi mobili di mantenimento in temperatura.
Costruzione in acciaio inossidabile alimentare. Isolamento delle pareti e della porta con lana di roccia. Pannello con comandi digitali, integrato nella scocca dell'armadio. Interno monoblocco, con angoli e fondo arrotondati, guide stampate, senza saldature. Distanza tra guide: 71 mm. Porta inox, cieca o con oblò, apertura a 270°, giunto compressibile. 2 impugnature laterali e una barra di direzione posteriore.
Protezioni para-colpi perimetrali salvo per i modelli a 5 livelli che sono dotati di angolari stampati. 4 ruote girevoli di cui 2 con freno, ø 160 mm con calotta inox per i modelli GN 2/1 20 livelli, ø 125 mm per i modelli GN 2/1 10 livelli, GN 1/1 10 e 20 livelli e ø 80 mm con calotta in poliammide per i modelli 5 livelli.
Indice di protezione IP 25, per lavaggio con getto in bassa pressione. Certificazione di Igiene Alimentare "NF".

SISTEMA ELETTRICO DI RISCALDAMENTO:

ventilatore centrifugo posteriore con motore esterno per il passaggio dell'aria nelle resistenze stagne. Canale di ventilazione e diffusione inox. **Temperatura pre-regolata da 60 a 85°C** con termostato elettronico e display digitale. Raggiungimento rapido della temperatura di esercizio, da 20 a 85°C in 25 minuti. Cavo di alimentazione a spirale con presa stampata e supporto. Tensione 230 V, frequenza 50 Hz.60 Hz.

Semplicità di accesso alla plancia comandi:
regolazione della temperatura (range da 60°C a 85° C) e del controllo dell'igrometria (da 35% a 50%), indice di protezione **IP 25.**

2 Impugnature laterali
di manovra e una posteriore facilitano gli spostamenti.



Ergonomia:
impugnatura agevole dal design esclusivo.

Manutenzione:
accesso alle parti tecniche semplificato.

Para-colpi perimetrale non tracciante:
protegge l'armadio e le attrezzature dei locali.

Facilità di carico:
apertura porta 270°



Igiene:
fondo con bordi arrotondati
e guide imbutite.
Spazio tra le guide: **71 mm.**

Omogeneità della temperatura:
ventilatore centrifugo.

Maneggevoli
4 ruote girevoli di cui 2 con freno.

ROLL'SERVICE SENZA UMIDIFICAZIONE

Raggiungimento rapido temperatura da +20 a +85°C in 20 min

Mantenimento in temperatura per oltre 6 ore dallo spegnimento dell'apparecchio

507301

507352

507431

507452

507481

Serratura

Cod.	Descrizione	Consumo elettrico (kWh) (1)	Potenza installata (kW) (2)	Volume interno (litri)	Dimensioni
507301	ROLL'Service GN 1/1, 5 livelli con porta inox	0,38	0,86	77	524 x 817 x 708 mm
507331	ROLL'Service GN 1/1, 10 livelli con porta inox	0,72	0,86	146	528 x 821 x 1134 mm
507351	ROLL'Service GN 1/1, 15 livelli con porta inox	1,28	1,27	215	528 x 821 x 1489 mm
507352	ROLL'Service GN 1/1, 15 livelli con porta vetrata	1,28	1,27	215	528 x 821 x 1489 mm
507381	ROLL'Service GN 1/1, 20 livelli con porta inox	1,40	1,27	284	528 x 821 x 1844 mm
507382	ROLL'Service GN 1/1, 20 livelli con porta vetrata	1,40	1,27	284	528 x 821 x 1844 mm
507431	ROLL'Service GN 2/1, 10 livelli con porta inox	1,40	1,27	285	733 x 941 x 1134 mm
507451	ROLL'Service GN 2/1, 15 livelli con porta inox	2,07	1,27	420	733 x 941 x 1489 mm
507452	ROLL'Service GN 2/1, 15 livelli con porta vetrata	2,07	1,27	420	733 x 941 x 1489 mm
507481	ROLL'Service GN 2/1, 20 livelli con porta inox	2,73	2,10	555	733 x 941 x 1880 mm
507482	ROLL'Service GN 2/1, 20 livelli con porta vetrata	2,73	2,10	555	733 x 941 x 1880 mm

Opzioni

701961	supplemento per serratura con chiave
701963	supplemento per inversione senso apertura porta*
702190	supplemento per 4 ruote girevoli di cui 2 con freno, Ø 125 mm con calotta inox in sostituzione delle ruote con calotta poliammide

(1) corrispondente al consumo medio per servizio secondo l'accordo AC D40-006 per un ciclo di 60 minuti
(2) corrispondente alla potenza massima impegnata all'avviamento, dimensiona l'impianto elettrico.
* necessita di una fabbricazione speciale, da prevedere al momento dell'ordine.

CARRELLI BAGNO MARIA

Costruzione in acciaio inox.

- ✓ Per contenitori GN 1/1 profondità 200 mm (in supplemento).
- ✓ Vasche indipendenti regolate da termostati separati con spia luminosa.
- ✓ Riscaldamento con resistenze stagne.
- ✓ Angolari di protezioni e ripiano inferiore.
- ✓ Scarico con valvola da 1/4.
- ✓ 4 ruote girevoli ø 125 mm con calotta in poliammide di cui 2 con freno.
- ✓ Tensione 230V 50 Hz.

812321

Cod.	Descrizione	Dimensioni
812321	carrello bagno-maria 2 vasche	900 x 650 x 900 mm
812322	carrello bagno-maria 3 vasche	1300 x 650 x 900 mm

ARMADI MOBILI DI MANTENIMENTO IN TEMPERATURA - LEGAME FREDDO.

Impostazione punto di consegna da 0 a 10°C.



Semplicità di accesso ai comandi:
possibilità di avvio in tempi differenti, allarme sonoro per funzionamento anomalo, spia manutenzione gruppo frigo.

2 impugnature laterali
e una impugnatura posteriore facilitano gli spostamenti.

Ergonomia:
impugnatura agevole dal design esclusivo.

Spostamenti agevoli:
4 ruote girevoli di cui 2 con freno.

Para-colpi perimetrale:
non tracciante, protegge l'armadio e le attrezzature dei locali.

Facilità di carico:
apertura porta a 270°

Pratico:
supporto per registrare le temperature

Igiene:
guide stampate. Evaporatore ad incastro, disposto nella parte superiore dell'armadio.

Manutenzione:
gruppo disposto nella parte bassa del mobile.
Stabilità, pareti amovibili: manutenzione e pulizia facilitate.

Efficacia:
areazione del gruppo motore posta sul retro, all'apertura della porta, evita il ritorno di aria calda nella zona refrigerata.

ROLL'FRESH

Armadi mobili di mantenimento in legame freddo. Costruzione in acciaio inossidabile alimentare. Isolamento delle pareti e della porta con lana di roccia. Interno monoblocco, con angoli e fondo arrotondati, guide stampate, senza saldature.

- ✓ Distanza tra guide: 71 mm.
- ✓ Porta inox, apertura a 270°, giunto compressibile.
- ✓ 2 impugnature laterali e una barra di direzione posteriore.
- ✓ Protezioni paracolpi perimetrali.
- ✓ 4 ruote girevoli di cui 2 con freno, ø 160 mm con calotta inox per l'armadio GN 2/1, ø 125 mm con calotta in poliammide per l'armadio GN 1/1.
- ✓ Indice di protezione IP 25 per lavaggio con getto in bassa pressione.

Pannello con comandi digitali, integrato nella scocca dell'armadio. Gruppo frigorifero "L'Unité Hermétique" posto nella parte inferiore dell'armadio. Gas refrigerante R134a. Tensione 230V. Frequenza 50 Hz.

Evaporatore ventilato, aria soffiata verso l'alto e posteriormente con ripresa anteriore dall'alto. Vasca di recupero dell'acqua di sbrinamento. Mobile fornito con supporto per registratore di temperatura USB (registratore in opzione).

Gruppo per ambienti con temperature elevate (35°C e 50 % di igrometria).
I Roll'Fresh possono essere utilizzati in condizioni ambientali estreme dove, in particolare, caldo e umidità sono predominanti. Siamo in grado di adattare gli armadi con un gruppo frigorifero per alte temperature ambiente in modo da preservare gli apparecchi a medio e lungo termine.
Realizzazione speciale. Consultateci.

NOVITÀ

507285

NOVITÀ

507295

507286

507296

229527

Cod.	Descrizione	Potenza installata (kW) (2)	Volume interno (litri)	Dimensioni
507285	ROLL'Fresh GN 1/1, 10 livelli con porta inox	165	146	522 x 815 x 1395
507295	ROLL'Fresh GN 2/1, 10 livelli con porta inox	165	284	797 x 995 x 1395
507286	ROLL'Fresh GN 1/1, 15 livelli con porta inox	245	215	522 x 815 x 1750
507296	ROLL'Fresh GN 2/1, 15 livelli con porta inox	245	420	727 x 941 x 1786

Opzioni

229527	registratore di temperatura
701961	supplemento per serratura con chiave
701963	supplemento per inversione senso apertura porta*
702190	supplemento per 4 ruote girevoli ø 125 mm, 2 con freno, calotta inox in sostituzione delle ruote con calotta in poliammide
703704	gruppo alta temperatura ambiente (35°C, igrometria 50%)

* necessita di fabbricazione speciale (altezza maggiore di 40 mm)

I PLUS DEI CARRELLI DI SERVIZIO TOURNUS

CARRELLI DI SERVIZIO

Trasporto sicuro:
piani imbutiti con 10 mm di profondità per una migliore tenuta durante il trasporto

Comfort:
piani insonorizzati

Robustezza:
piani saldati e bordi schiacciati nella parte inferiore.

CARRELLI PORTA-PIATTI

Robustezza:
struttura in acciaio inox. Tubo quadro (25 x 25) curve e lamiere piegate con bordi schiacciati

Ruote girevoli:
4 ruote ø 125 mm con calotta in poliammide e sfere inox, 2 con freno.

CARRELLI A LIVELLO COSTANTE

Semplicità d'uso:
regolazione del diametro dei piatti senza attrezzi (fino a 320 mm)

Qualità delle guide:
- silenziose
- scorrevoli
- affidabili



Semplicità di pulizia:
distributori estraibili. Interno con bordi arrotondati e scarico.

Cavo a spirale e presa neutra

Rapidità di riscaldamento e omogeneità di temperatura.

CARRELLI A GUIDE

Resistenza: 250 kg per carrello



Robustezza:
guide saldate in continuo senza aggiunta di metallo.

Massima accessibilità:
assenza del traverso di rinforzo anteriore

Ruote girevoli:
ø 125 mm non traccianti

Ruote con calotta in poliammide Ø 125 mm

- Ruote silenziose
- Meno inerti allo spostamento.
- Ruote anti-corrosione

CARRELLI DI SERVIZIO

Costruzione in acciaio inossidabile.
Piani di carico imbutiti con bordi rialzati, insonorizzati.

- ✓ Impugnatura: tubo ∅ 25 mm.
- ✓ 4 ruote ∅ 125 mm con calotta in poliammide, due con freno, paracolpi anulari.
- ✓ Gomma non tracciante.
- ✓ Carico massimo 50 Kg per piano.
- ✓ Certificazione di Igiene Alimentare "NF".

801542

Cod.	Descrizione	Distanza tra vassoi	Dimensioni
801542	carrello di servizio 2 piani 800 x 530 mm	560	895 x 625 x 960 mm
801543	carrello di servizio 3 piani 800 x 530 mm	260	895 x 625 x 960 mm
801552	carrello di servizio 2 piani 1000 x 600 mm	560	1095 x 695 x 960 mm
801553	carrello di servizio 3 piani 1000 x 600 mm	260	1095 x 695 x 960 mm

CARRELLI DI SERVIZIO da assemblare

Carrelli di servizio con 2 impugnature.

Consegnati in kit di montaggio, imballo piatto.
Assemblaggio dei piani sui montanti
con viti secondo l'altezza pre-regolata.

assemblato con viti

229 603

801583

Cod.	Descrizione	Distanza tra vassoi	Dimensioni
801572	carrello di servizio da montare 2 piani 800 x 530 mm	560	895 x 625 x 960 mm
801573	carrello di servizio da montare 3 piani 800 x 530 mm	260	895 x 625 x 960 mm
801582	carrello di servizio da montare 2 piani 1000 x 600 mm	560	1095 x 695 x 960 mm
801583	carrello di servizio da montare 3 piani 1000 x 600 mm	260	1095 x 695 x 960 mm
Accessori			
229603	copertura per carrelli 895 x 625		895 x 625 mm
Opzioni			
702180	supplemento per carrello di servizio, ruote inox		

DISTRIBUTORI BICCHIERI E VASSOI

Costruzione in acciaio inox.

- ✓ Pianale spessore 12/10 mm.
- ✓ Scorrimento pianale con 4 rotelle a sfera.
- ✓ 4 ruote Ø 125 mm con calotta in poliammide di cui 2 con freno.
- ✓ Angolari di paracolpi in polietilene stampato.

808102

Supplemento 808107
(contenitori GN1/3
non forniti)

808106

Cod.	Descrizione	Capacità	Dimensioni	Dimensioni pianale
808102	carrello bicchieri a livello costante	6 ceste 115 mm 10 ceste h 75 mm	817 x 545 x 930 mm	510 x 510 mm
808105	carrello vassoi a livello costante	140 vassoi	817 x 545 x 930 mm	540 x 380 mm
808108	carrello vassoi a livello costante rivestimento e coperchio inox	140 vassoi	705 x 675 x 1040 mm	560 x 400 mm
808106	carrello vassoi a livello costante con sponde laterali	140 vassoi	817 x 545 x 930 mm	540 x 380 mm

Opzioni (disponibile per carrelli a livello costante)

808107	supplemento per distributore posate su carrello vassoi
702190	supplemento per 4 ruote con calotta inox per carrelli distributori di piatti, carrelli bicchieri e vassoi

DISTRIBUTORI PIATTI A LIVELLO COSTANTE

COSTRUZIONE IN ACCIAIO INOX

Distributore a livello costante amovibile, altezza di riempimento 580 mm, circa 60 piatti per ciascuna pila da 180 a 290 mm di diametro. Angoli interni arrotondati per agevolare la pulizia. Impugnatura in tubo inox ø 25 mm. 4 para-colpi in polietilene. 4 ruote a sfera girevoli ø 125 mm, di cui 2 con freno, con calotta in poliammide.

DISTRIBUTORI PIATTI RISCALDANTI

- ✓ Attivazione con interruttore start/stop luminoso.
- ✓ Regolazione della temperatura con termostato meccanico regolabile da 0° a 90° C.
- ✓ Riscaldamento statico con 2 resistenze stagne inox disposte sui lati.
- ✓ Isolati con lana di roccia.
- ✓ Potenza 800 W (1 pila) e 1500 W (2 batterie), tensione 230 V.
- ✓ Carrelli equipaggiati con coperchi in policarbonato trasparente.

808172

DISTRIBUTORI PIATTI NEUTRI

- ✓ Coperchi in opzione

230079

808182

CARRELLI UNIVERSALI

- ✓ Carrelli con piattaforma rettangolare.
- ✓ Adatti alla distribuzione di tutti i tipi di stoviglie (taglieri, sottopiatti, piatti ovali o rettangolari).
- ✓ Coperchio inox fornito con carrello riscaldante



808205

Cod.	Descrizione	Dimensioni
808171	carrello distributore piatti riscaldante con coperchio - 1 pila	530 x 485 x 900 mm
808172	carrello distributore piatti riscaldante con coperchi - 2 pile	960 x 485 x 900 mm
808182	carrello neutro, 2 pila di piatti	960 x 485 x 900 mm
230079	coperchio in policarbonato trasparente per carrello neutro	Ø 375 mm
808205	carrello universale riscaldante con coperchio in inox	960 x 485 x 900 mm

CARRELLI PORTA PIATTI SALDATI

Costruzione in acciaio inox.

- ✓ Struttura laterale in tubo 25 x 25 con separatori regolabili.
- ✓ 4 ruote ø 125 mm con calotta in poliammide e sfere inox, 2 con freno. Para-colpi anulare.
- ✓ Per piatti fino a 290 mm di diametro



800541

228197



800571

Cod.	Descrizione	Capacità	Dimensioni
800541	carrello 200 piatti - separatori con griglie anti-caduta	200 piatti	1065 x 450 x 810 mm
800546	carrello 300 piatti - separatori con griglie anti-caduta	300 piatti	1065 x 450 x 1000 mm
800551	carrello 400 piatti - separatori con griglie anti-caduta	400 piatti	1065 x 740 x 810 mm
Opzioni			
800571	distributore posate (1)		
228263	separazione supplementare per carrello 200 piatti		
228264	separazione supplementare per carrello 300 piatti		
228265	separazione supplementare per carrello 400 piatti		
228196	copertura PVC per carrello 200 piatti		
228197	copertura PVC per carrello 300 piatti		
228198	copertura PVC per carrello 400 piatti (2)		

(1) Adatto a tutti i carrelli porta-piatti tranne che quelli a 2 livelli
(2) Adatto anche ai carrelli a 2 livelli

PORTA CASSE G.A.

Costruzione in acciaio inox.

- ✓ Piano di carico spessore 12/10 mm.
- ✓ Dimensioni di carico 510 x 510 mm.
- ✓ Impugnatura bullonata.
- ✓ 4 ruote girevoli ø 100 mm con calotta elettrozincata.
- ✓ Carico massimo: 80 kg.

800101

800102

Cod.	Descrizione	Dimensioni
800101	pianetta porta cassette "G.A." inox	515 x 515 x 165 mm
800102	pianetta porta cassette "G.A."+ impugnatura	600 x 515 x 850 mm

VASCA DI AMMOLLO

Vasca per l'ammollo ed il lavaggio dei cestelli e delle attrezzature di grandi dimensioni, altezza 900 mm. Costruzione in acciaio inossidabile.

- ✓ Vasca 600 x 600 x 300 mm con tappo troppo pieno
- ✓ Valvola da 1/4 di giro e scarico in tubo inox Ø 42 mm discendente fino a 130 mm dal suolo.
- ✓ Struttura in tubo 25 x 25 mm con 4 traversi
- ✓ 4 ruote girevoli con calotta in poliammide, 2 con freno.

806066

Cod.	Descrizione	Capacità	Dimensioni
806066	vasca di ammollo 100 litri inox	100 Lt	740 x 740 x 900 mm

CARRELLI PER CESTELLI STOVIGLIE

Carrello 8 livelli orizzontale per riporre o trasportare i cestelli delle stoviglie.

- ✓ Costruzione saldata in acciaio inox.
- ✓ Montanti in tubo quadrato 25 x 25 mm.
- ✓ Guide saldate in continuo ad argon.
- ✓ 4 ruote girevoli Ø 125 mm, 2 con freno, calotta in poliammide.
- ✓ Para-colpi anulare.
- ✓ Distanza tra guide 189 mm.

Carrello di stoccaggio cestelli posti in verticale

- ✓ Costruzione saldata in acciaio inox.
- ✓ Struttura in tubo quadrato 25 x 25 mm.
- ✓ Guide distanziate di 535 mm con una sponda di contenimento posteriore.
- ✓ 4 ruote girevoli Ø 125 mm, 2 con freno, calotta in poliammide.
- ✓ Para-colpi anulare.
- ✓ Capacità: 8 cestelli 500 x 500 mm per ciascun livello ovvero 24 cestelli.

804193

804196

Cod.	Descrizione	Dimensioni
804193	carrello 8 livelli stoccaggio orizzontale	630 x 630 x 1785 mm
804196	carrello per stoccaggio contenitori verticale	1000 x 500 x 1785 mm
221231	copertura in PVC con cerniera per carrello 8 livelli	585 x 600 x 1620 mm

CARRELLO PER CONTENITORI GN

Costruzione in acciaio inox

- ✓ Per asciugare e riporre contenitori, griglie e coperchi GN.
- ✓ Struttura in tubo inox 25 x 25 mm, saldata.
- ✓ Griglie amovibili in filo inox ø 6 e 4 mm.
- ✓ Sponde di fermo per trasporto.
- ✓ 4 ruote girevoli ø 125 mm con calotta in poliammide, di cui 2 con freno.
- ✓ 4 livelli distanziati di 325 mm.
- ✓ Il secondo livello è sovrapponibile al primo per aumentare la distanza e riporre contenitori da 530 mm.

805602

Cod.	Descrizione	Dimensioni
805602	carrello stoccaggio contenitori modello piccolo 38 alloggiamenti per piano, passo 30 mm	1270 x 620 x 1705
805605	carrello stoccaggio contenitori modello grande 51 alloggiamenti per piano, passo 30 mm	1670 x 620 x 1705
229517	copertura per carrello modello piccolo	1270 x 620 x 1705
229518	copertura per carrello modello grande	1670 x 620 x 1705

CARRELLI RITIRO VASSOI

Costruzione in acciaio inox.

- ✓ Struttura in tubo inox sezione 25 x 25 mm.
- ✓ Traversi longitudinali in tubo inox sezione 50 x 25 mm.
- ✓ Pannelli in filo inox ø 4,8 mm saldati alla struttura.
- ✓ Con o senza pareti laterali in stratificato beige spessore 2 mm, fissate con clip al pannello in filo.
- ✓ 4 ruote girevoli ø 125 mm con calotta in poliammide, di cui 2 con freno.
- ✓ Para-colpi anulare.

12 livelli entrata larghezza

- ✓ Capacità 12 o 24 vassoi, secondo il modello.
- ✓ Distanza tra livelli: 125 mm.



800081

800092

SUPPLEMENTI PER RIVESTIMENTI IN ALTRI COLORI

Le pareti standard dei carrelli caffetteria sono realizzati in laminato compatto beige, spessore 2 mm.

Potete personalizzare i 2 rivestimenti laterali scegliendo tra i colori di seguito elencati (ordini minimo 3 carrelli)
La personalizzazione avviene applicando un film plastico resistente alle normali operazioni di pulizia che si effettuano sui rivestimenti
in laminato. Proponiamo una gamma di colori simili alle 21 tinte di rivestimento selezionate per i mobili self (tabella colori su domanda).

I colori standard per i rivestimenti dei mobili di distribuzione tournus (supplemento)



Cod.	Descrizione	Larghezza vassoi	Dimensioni	Entrata
800081	carrello 1 x 12 livelli - senza pareti	320 a 370 mm	510 x 630 x 1790 mm	Larghezza
800091	carrello 2 x 12 livelli - senza pareti	320 a 370 mm	930 x 630 x 1790 mm	Larghezza
800082	carrello 1 x 12 livelli - con pareti beige	320 a 370 mm	510 x 630 x 1790 mm	Larghezza
800092	carrello 2 x 12 livelli - con pareti beige	320 a 370 mm	930 x 630 x 1790 mm	Larghezza

Per personalizzare i carrelli con il vostro logo o quello dei vostri clienti, consultateci.

CARRELLI A GUIDE GASTRONORM

Costruzione in acciaio inox.

- ✓ Montanti in tubo quadro da 25 x 25 mm.
- ✓ Guide saldate ad argon con fine corsa.
- ✓ 4 ruote girevoli a sfera ø 125 mm, di cui 2 con freno, calotta in poliammide.
- ✓ Para-colpi anulare.
- ✓ Dimensioni utili: carrelli GN 1/1 655 x 455 mm, carrelli GN 2/1 775 x 660 mm.
- ✓ I carrelli a 6 e 8 livelli sono dotati di un piano di appoggio superiore.
- ✓ Carico massimo: 20 kg per livello e 250 kg per carrello.

804237

Carrello Gastronorm SALDATO

Cod.	Descrizione	Distanza verticale tra guide vassoi	Altezza	N° Livelli
804201	carrello GN 1/1 con ripiano	81 mm	760 mm	6
804203	carrello GN 1/1 con ripiano	81 mm	900 mm	8
804204	carrello GN 1/1	144 mm	1650 mm	10
804206	carrello GN 1/1	81 mm	1490 mm	15
804207	carrello GN 1/1	81 mm	1650 mm	17
804209	carrello GN 1/1	77 mm	1785 mm	20
804231	carrello GN 2/1 con ripiano	81 mm	760 mm	6
804233	carrello GN 2/1 con ripiano	81 mm	900 mm	8
804234	carrello GN 2/1	144 mm	1650 mm	10
804236	carrello GN 2/1	81 mm	1490 mm	15
804237	carrello GN 2/1	81 mm	1650 mm	17
804239	carrello GN 2/1	77 mm	1785 mm	20



804217

Carrello Gastronorm SMONTATO

- ✓ Consegna con imballo piatto
- ✓ Avvolti in film plastico
- ✓ Assemblaggio con viti

Cod.	Descrizione	Distanza verticale tra guide vassoi	Altezza	N° Livelli
804216	carrello GN 1/1 (kit montaggio)	81 mm	1490 mm	15
804217	carrello GN 1/1 (kit montaggio)	81 mm	1650 mm	17
804219	carrello GN 1/1 (kit montaggio)	77 mm	1785 mm	20
804246	carrello GN 2/1 (kit montaggio)	81 mm	1490 mm	15
804247	carrello GN 2/1 (kit montaggio)	81 mm	1650 mm	17
804249	carrello GN 2/1 (kit montaggio)	77 mm	1785 mm	20



804229

Carrello Gastronorm INCASTRABILE

- ✓ Carrello per GN 1/1 e GN 2/1
- ✓ Perfettamente incastrabili
- ✓ Portata max. 20 kg per ripiano
- ✓ 3 carrelli incastrati occupano lo spazio di uno

Cod.	Descrizione	Distanza verticale tra guide vassoi	Altezza	N° Livelli
804229	carrello GN 1/1	77 mm	655 x 455 x 1785 mm	20
804259	carrello GN 2/1	77 mm	775 x 655 x 1785 mm	20

cod: 702221 supplemento per carrelli (15, 17 o 20 livelli) con barra di fermo per trasporto
cod: 702181 supplemento per carrello con 4 ruote con calotta inox

CARRELLI EURONORM

Costruzione in acciaio inossidabile.

- ✓ Montanti in tubo quadro da 25 x 25 mm.
- ✓ Guide saldate ad argon con fine corsa.
- ✓ 4 ruote a sfera girevoli, ø 125 mm, di cui 2 con freno, con calotta elettro-zincata.
- ✓ Para-colpi anulare.
- ✓ I carrelli a 9 livelli sono dotati di un piano di appoggio superiore.
- ✓ Carico max: 20 kg per livello e 250 kg per carrello.



804155

804159

Cod.	Descrizione	Distanza verticale tra guide vassoi	Dimensioni	N° Livelli	Entrata
804155	Carrelli Euronorm 400 x 600 mm	70 mm	725 x 540 x 900 mm	9	400 mm
804156	Carrelli Euronorm 400 x 600 mm	125 mm	725 x 540 x 1785 mm	12	400 mm
804157	Carrelli Euronorm 400 x 600 mm	94 mm	725 x 540 x 1785 mm	16	400 mm
804158	Carrelli Euronorm 600 x 400 mm (1)	94 mm	525 x 732 x 1785 mm	16	600 mm
804159	Carrelli Euronorm 400 x 600 mm	75 mm	725 x 540 x 1785 mm	20	400 mm

Supplementi

702181	supplemento per 4 ruote con calotta inox, 2 con freno
229519	copertura lavabile in PVC (per carrelli 400 x 600 mm, entrata 400 mm salvo carrelli 9 livelli)

(1): l'entrata 600 mm non è adatta per i vassoi in ABS

SUPPORTO MURALE

Capottine monouso in polipropilene

Cod.	Descrizione	Capacità	Dimensioni	Peso
DM1111	Supporto murale per capottine in bobina		101 x 23 x 19 mm	1,5 Kg
HP1015	Capottine monouso in bobina da 200 pz x carrelli GN 1/1 h 1800 mm			
HP2015	Capottine monouso in bobina da 200 pz x carrelli GN 2/1 o 600 x 400 h 1800 mm			

VASCHE INOX 140 LITRI

Costruzione in acciaio inox.

- ✓ Scarico a leva + griglia rifiuti.
- ✓ 4 ruote girevoli Ø 125 mm, con calotta in poliammide, con freno.
- ✓ Vasca in polietilene con tappo di scarico
- ✓ 4 ruote con calotta inox: 2 fisse, 2 girevoli Ø 160 mm.

806051

Cod.	Descrizione	Capacità	Dimensioni
806051	vasca 140 litri inox sopraelevata	140 Lt	810 x 560 x 750 mm

SPECIALE PORTA PIATTI GUARNITI

Costruzione in acciaio inox.

- ✓ Struttura supporto piatti in alluminio, tubo sezione. 25 x 25 mm.
- ✓ Supporti anti-scivolo.
- ✓ Distanza fra livelli: 70 mm.
- ✓ Supporti regolabili secondo le dimensioni dei piatti (fino a ø 32 cm).
- ✓ I carrelli sono equipaggiati con 4 ruote girevoli ø 125 mm con calotta in poliammide, 2 con freno.



COPERTURE carrelli porta piatti guarniti

- ✓ Coperture con chiusura verticale e orizzontale per il passaggio dell'impugnatura.

228176

228179



801263

Cod.	Descrizione	Capacità	Dimensioni
801263	carrello porta piatti, 4 pile	80 piatti	730 x 670 x 1762 mm
801264	carrello porta piatti, 6 pile	120 piatti	1040 x 670 x 1762 mm
228176	copertura lavabile per carrello alto	80 piatti	
228177	copertura lavabile per carrello alto	120 piatti	
228179	copertura isotermica lavabile per carrello alto	80 piatti	
228180	copertura isotermica lavabile per carrello alto	120 piatti	

SPECIALE DISTRIBUZIONE

CARRELLO BREAKFAST

- ✓ Carrello con piano superiore e sponde anti-caduta.
- ✓ 2 x 7 livelli GN 1/1 entrata 325 mm.
- ✓ Impugnatura di trasporto.
- ✓ 4 ruote girevoli con calotta in poliammide, 2 con freno.
- ✓ Para-colpi anulari.

800066

Cod.	Descrizione	Dimensioni
800066	carrello prima colazione	850 x 640 x 1020 mm

CARRELLO POLIVALENTE

- ✓ Piani lisci e resistenti.
- ✓ Impugnatura orizzontale.
- ✓ Carico max: 100 kg per piano.
- ✓ 4 ruote girevoli Ø 125 mm di cui 2 con freno.

801625

Cod.	Descrizione	Dimensioni
801625	carrello polivalente	1070 x 670 x 850 mm

CARRELLI CON PIANALE

- ✓ 4 ruote in nylon: 2 fisse, 2 girevoli Ø 160 mm con calotta in acciaio elettro-zincato.
- ✓ Carico max: 350 kg.

802160

802162

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni
802160	carrello con pianale a barre in alluminio	Alluminio	1250 x 600 x 1000 mm
802162	carrello con pianale intero in alluminio	Alluminio	1250 x 600 x 1000 mm
802165	carrello con pianale a barre inox	Acciaio inox	1200 x 600 x 1000 mm
802166	carrello con pianale intero inox	Acciaio inox	1200 x 600 x 1000 mm

SCAFFALATURE - GARANTITI A VITA CONTRO LA CORROSIONE

Griglie:
Design innovativo.
Il piano copre completamente il longherone per garantire una tenuta ottimale.

Esclusiva Tournus: gestione dello stock facilitata grazie alla possibilità di scrivere direttamente sul bordo del piano a grate con pennarello removibile.

Igiene:
grate amovibili, lavabili in lavastoviglie fino a 90°C.

Robusti:
montanti in tubo di alluminio anodizzato 32 x 30 mm.

Semplici da montare: incastro conico autobloccante: irrigidisce ulteriormente la struttura.

Resistenza al carico: 200 kg per piano con carico ripartito.



Modularità:
montaggio in linea o ad angolo

Semplicità:
2 ganci angolari per livelli quale che sia la profondità del ripiano: 400, 500 o 560 mm

Massima accessibilità:
i ganci speciali permettono di evitare l'uso di un montante per stoccare i prodotti anche nella zona ad angolo. Pulizia dei pavimenti facilitata.



Stabilità:
piedini regolabili senza filettatura apparente (igiene)

SCAFFALATURE PIANI GRIGLIATI

Le scaffalature sono costituite da ripiani a grate e montanti.

- ✓ Il montaggio è semplice e rapido, senza utensili ad incastro.
- ✓ E' possibile fare delle composizioni ad angolo sostituendo un montante con dei ganci angolari (2 per ripiano).
- ✓ Portata: fino a 200 Kg. per livello con carico ripartito, 120 Kg per i 2 ripiani più lunghi.
- ✓ Certificazione NF Igiene Alimentari.
- ✓ Temperatura di utilizzo: da -30°C a + 60°C.
- ✓ Le grate sono lavabili in lavastoviglie (90°C).
- ✓ Le grate ricoprono completamente i longheroni: estetica e stabilità.
- ✓ E' possibile scrivere direttamente sulla grata con un pennarello removibile.
- ✓ Numerosi accessori: sponda di protezione posteriore, separatori, piastre di fissaggio al suolo e murali.

Igiene alimentare

La certificazione «NF Igiene alimentare» attesta la qualità alimentare dei materiali utilizzati e garantisce l'attitudine alla pulizia.

La certificazione «NSF» garantisce l'attitudine alla pulizia e la sicurezza del consumatore.

RIPIANI a griglie in polipropilene

Costituiti da 2 longheroni in alluminio anodizzato e da griglie in polipropilene.

3 profondità 400 mm 500 mm 560 mm (GN)

10 lunghezze da 808 a 1714 mm



500370

Cod. - Profondità 400 mm	Cod. - Profondità 500 mm	Cod. - Profondità 560 mm (GN)	Descrizione	Lunghetzza utile
500366	500386	500416	Ripiano a grate in polipropilene	608 mm
500367	500387	500417	Ripiano a grate in polipropilene	708 mm
500368	500388	500418	Ripiano a grate in polipropilene	808 mm
500369	500389	500419	Ripiano a grate in polipropilene	910 mm
500370	500390	500420	Ripiano a grate in polipropilene	1010 mm
500371	500391	500421	Ripiano a grate in polipropilene	1110 mm
500372	500392	500422	Ripiano a grate in polipropilene	1210 mm
500373	500393	500423	Ripiano a grate in polipropilene	1312 mm
500374	500394	500424	Ripiano a grate in polipropilene	1412 mm
500375	500395	500425	Ripiano a grate in polipropilene	1512 mm
500376	500396	500426	Ripiano a grate in polipropilene	1612 mm
500377	500397	500427	Ripiano a grate in polipropilene	1714 mm

MONTANTI

In alluminio anodizzato con perni di assemblaggio determinanti il numero di livelli.

2 altezze 1750 mm 2050 mm

con 3, 4 o 5 perni di assemblaggio. Per i montanti h 2050 le composizioni sono 4,5,6 livelli.
Montanti disponibili anche nella versione su ruote.

500124

MONTANTI SU RUOTE

- ✓ 2 ruote girevoli a sfere ∅ 125 mm con calotta in poliammide di cui una con freno.
- ✓ Carico max 100 kg/livello

Cod. - Profondità 400 mm	Cod. - Profondità 500 mm	Cod. - Profondità 560 mm (GN)	Descrizione	Altezza
500103	500123	500153	Montante in alluminio anodizzato	1750 mm - 3 livelli
500104	500124	500154	Montante in alluminio anodizzato	1750 mm - 4 livelli
500105	500125	500155	Montante in alluminio anodizzato	1750 mm - 5 livelli
500214	500224	500234	Montante in alluminio anodizzato	2050 mm - 4 livelli
500215	500225	500235	Montante in alluminio anodizzato	2050 mm - 5 livelli
500216	500226	500236	Montante in alluminio anodizzato	2050 mm - 6 livelli
	500133	500163	Montante su ruote	1750 mm - 3 livelli con ruote
	500134	500164	Montante su ruote	1750 mm - 4 livelli con ruote
	500135	500165	Montante su ruote	1750 mm - 5 livelli con ruote

* la lunghezza fuori tutto di una composizione su ruote è maggiore di 39 mm per l'ingombro dato dai paracolpi.

COMPOSIZIONE SCAFFALI

Montati in lineaGrate in polietilene

Altezza mm 1750

Composizione del codice per l'ordine:

PLE1594

Codice profondità
es.PLE=500 mm
4 livelli

Lunghezza
fuori tutto



Lunghezza fuori tutto	Combinazioni	Profondità 400 mm - 3 livelli = Cod. **PLA**	Profondità 400 mm - 4 livelli = Cod. **PLB**	Profondità 400 mm - 5 livelli = Cod. **PLC**	Profondità 500 mm - 3 livelli = Cod. **PLD**	Profondità 500 mm - 4 livelli = Cod. **PLE**	Profondità 500 mm - 5 livelli = Cod. **PLF**	Profondità 560 mm (GN) - 3 livelli = Cod. **PLG**	Profondità 560 mm (GN) - 4 livelli = Cod. **PLH**	Profondità 560 mm (GN) - 5 livelli = Cod. **PLI**
690 mm	608									
790 mm	708									
890 mm	808									
992 mm	910									
1092 mm	1010									
1192 mm	1110									
1292 mm	1210									
1394 mm	1312									
1494 mm	1412									
1594 mm	1512									
1694 mm	1612									
1728 mm	808+808									
1796 mm	1714									
1830 mm	808+910									
1932 mm	910+910									
2032 mm	910+1010									
2132 mm	1010+1010									
2232 mm	910+1210									
2334 mm	910+1312									
2432 mm	1110+1210									
2532 mm	1210+1210									
2634 mm	1210+1312									
2736 mm	1312+1312									
2834 mm	1210+1512									
2936 mm	1312+1512									
3036 mm	1412+1512									
3136 mm	1512+1512									
3172 mm	1010+1010+1010									

Lunghezza fuori tutto	Combinazioni	Profondità 400 mm - 3 livelli = Cod. **PLA**	Profondità 400 mm - 4 livelli = Cod. **PLB**	Profondità 400 mm - 5 livelli = Cod. **PLC**	Profondità 500 mm - 3 livelli = Cod. **PLD**	Profondità 500 mm - 4 livelli = Cod. **PLE**	Profondità 500 mm - 5 livelli = Cod. **PLF**	Profondità 560 mm (GN) - 3 livelli = Cod. **PLG**	Profondità 560 mm (GN) - 4 livelli = Cod. **PLH**	Profondità 560 mm (GN) - 5 livelli = Cod. **PLI**
3236 mm	1512+1612									
3272 mm	910+1110+1110									
3336 mm	1612+1612									
3372 mm	1010+1110+1110									
3438 mm	1612+1714									
3472 mm	1010+1110+1210									
3540 mm	1714+1714									
3572 mm	1110+1110+1210									
3674 mm	1110+1110+1312									
3772 mm	1210+1210+1210									
3812 mm	910+910+910+910									
3876 mm	1110+1312+1312									
3912 mm	910+910+910+1010									
3976 mm	1210+1312+1312									
4078 mm	1312+1312+1312									
4178 mm	1312+1312+1412									
4278 mm	1312+1312+1512									
4378 mm	1412+1412+1412									
4478 mm	1312+1512+1512									
4578 mm	1412+1512+1512									
4612 mm	1110+1110+1110+110									
4678 mm	1312+1612+1612									
4712 mm	1110+1110+1110+1210									
4778 mm	1512+1512+1612									
4814 mm	1110+1110+1110+1312									
4878 mm	1512+1612+1612									
4914 mm	1110+1110+1210+1312									
4978 mm	1612+1612+1612									

COMPOSIZIONE SCAFFALI

Montati ad angolo **Grate in polietilene** **Altezza mm**

1750

Composizione del codice per l'ordine:

PCE1553

Codice profondità
es.PCE=500 mm
4 livelli

Lunghezza
fuori tutto

Lunghezza fuori tutto	Combinazioni	Profondità 400 mm - 3 livelli = Cod. **PCA**	Profondità 400 mm - 4 livelli = Cod. **PCB**	Profondità 400 mm - 5 livelli = Cod. **PCC**	Profondità 500 mm - 3 livelli = Cod. **PCD**	Profondità 500 mm - 4 livelli = Cod. **PCE**	Profondità 500 mm - 5 livelli = Cod. **PCF**	Profondità 560 mm (GN) - 3 livelli = Cod. **PCG**	Profondità 560 mm (GN) - 4 livelli = Cod. **PCH**	Profondità 560 mm (GN) - 5 livelli = Cod. **PCI**
649 mm	608									
749 mm	708									
849 mm	808									
951 mm	910									
1051 mm	1010									
1151 mm	1110									
1251 mm	1210									
1353 mm	1312									
1453 mm	1412									
1553 mm	1512									
1653 mm	1612									
1687 mm	808+808									
1755 mm	1714									
1789 mm	808+910									
1891 mm	910+910									
1991 mm	910+1010									
2091 mm	1010+1010									
2191 mm	910+1210									
2293 mm	910+1312									
2391 mm	1110+1210									
2491 mm	1210+1210									
2593 mm	1210+1312									
2695 mm	1312+1312									
2793 mm	1210+1512									
2895 mm	1312+1512									
2995 mm	1412+1512									
3095 mm	1512+1512									
3131 mm	1010+1010+1010									

Lunghezza fuori tutto	Combinazioni	Profondità 400 mm - 3 livelli = Cod. **PCA**	Profondità 400 mm - 4 livelli = Cod. **PCB**	Profondità 400 mm - 5 livelli = Cod. **PCC**	Profondità 500 mm - 3 livelli = Cod. **PCD**	Profondità 500 mm - 4 livelli = Cod. **PCE**	Profondità 500 mm - 5 livelli = Cod. **PCF**	Profondità 560 mm (GN) - 3 livelli = Cod. **PCG**	Profondità 560 mm (GN) - 4 livelli = Cod. **PCH**	Profondità 560 mm (GN) - 5 livelli = Cod. **PCI**
3195 mm	1512+1612									
3231 mm	910+1110+1110									
3295 mm	1612+1612									
3331 mm	1010+1110+1110									
3397 mm	1612+1714									
3431 mm	1010+1110+1210									
3499 mm	1714+1714									
3531 mm	1110+1110+1210									
3633 mm	1110+1110+1312									
3731 mm	1210+1210+1210									
3771 mm	910+910+910+910									
3835 mm	1110+1312+1312									
3871 mm	910+910+910+1010									
3935 mm	1210+1312+1312									
4037 mm	1312+1312+1312									
4137 mm	1312+1312+1412									
4237 mm	1312+1312+1512									
4337 mm	1412+1412+1412									
4437 mm	1312+1512+1512									
4537 mm	1412+1512+1512									
4571 mm	1110+1110+1110+1110									
4637 mm	1312+1612+1612									
4671 mm	1110+1110+1110+1210									
4737 mm	1512+1512+1612									
4773 mm	1110+1110+1110+1312									
4837 mm	1512+1612+1612									
4873 mm	1110+1110+1210+1312									

COMPOSIZIONE SCAFFALI

Montati in lineaGrate in polietilene

Altezza mm 2050

Composizione del codice per l'ordine:

PLN 1594

Codice profondità
es.PLN=500 mm
4 livelli

Lunghezza
fuori tutto



Lunghezza fuori tutto	Combinazioni	Profondità 400 mm - 3 livelli = Cod. **PLJ**	Profondità 400 mm - 4 livelli = Cod. **PLK**	Profondità 400 mm - 5 livelli = Cod. **PLL**	Profondità 500 mm - 3 livelli = Cod. **PLM**	Profondità 500 mm - 4 livelli = Cod. **PLN**	Profondità 500 mm - 5 livelli = Cod. **PLO**	Profondità 560 mm (GN) - 3 livelli = Cod. **PLP**	Profondità 560 mm (GN) - 4 livelli = Cod. **PLQ**	Profondità 560 mm (GN) - 5 livelli = Cod. **PLR**
690 mm	608									
790 mm	708									
890 mm	808									
992 mm	910									
1092 mm	1010									
1192 mm	1110									
1292 mm	1210									
1394 mm	1312									
1494 mm	1412									
1594 mm	1512									
1694 mm	1612									
1728 mm	808+808									
1796 mm	1714									
1830 mm	808+910									
1932 mm	910+910									
2032 mm	910+1010									
2132 mm	1010+1010									
2232 mm	910+1210									
2334 mm	910+1312									
2432 mm	1110+1210									
2532 mm	1210+1210									
2634 mm	1210+1312									
2736 mm	1312+1312									
2834 mm	1210+1512									
2936 mm	1312+1512									
3036 mm	1412+1512									
3136 mm	1512+1512									
3172 mm	1010+1010+1010									

Lunghezza fuori tutto	Combinazioni	Profondità 400 mm - 3 livelli = Cod. **PLJ**	Profondità 400 mm - 4 livelli = Cod. **PLK**	Profondità 400 mm - 5 livelli = Cod. **PLL**	Profondità 500 mm - 3 livelli = Cod. **PLM**	Profondità 500 mm - 4 livelli = Cod. **PLN**	Profondità 500 mm - 5 livelli = Cod. **PLO**	Profondità 560 mm (GN) - 3 livelli = Cod. **PLP**	Profondità 560 mm (GN) - 4 livelli = Cod. **PLQ**	Profondità 560 mm (GN) - 5 livelli = Cod. **PLR**
3236 mm	1512+1612									
3272 mm	910+1110+1110									
3336 mm	1612+1612									
3372 mm	1010+1110+1110									
3438 mm	1612+1714									
3472 mm	1010+1110+1210									
3540 mm	1714+1714									
3572 mm	1110+1110+1210									
3674 mm	1110+1110+1312									
3772 mm	1210+1210+1210									
3812 mm	910+910+910+910									
3876 mm	1110+1312+1312									
3912 mm	910+910+910+1010									
3976 mm	1210+1312+1312									
4078 mm	1312+1312+1312									
4178 mm	1312+1312+1412									
4278 mm	1312+1312+1512									
4378 mm	1412+1412+1412									
4478 mm	1312+1512+1512									
4578 mm	1412+1512+1512									
4612 mm	1110+1110+1110+110									
4678 mm	1312+1612+1612									
4712 mm	1110+1110+1110+1210									
4778 mm	1512+1512+1612									
4814 mm	1110+1110+1110+1312									
4878 mm	1512+1612+1612									
4914 mm	1110+1110+1210+1312									
4978 mm	1612+1612+1612									

COMPOSIZIONE SCAFFALI

Montati ad angolo **Grate in polietilene** **Altezza mm**

2050

Composizione del codice per l'ordine:

PCN 1553

Codice profondità
es.PCN=500 mm
4 livelli

Lunghezza
fuori tutto

Lunghezza fuori tutto	Combinazioni	Profondità 400 mm - 3 livelli = Cod. **PCJ**	Profondità 400 mm - 4 livelli = Cod. **PCK**	Profondità 400 mm - 5 livelli = Cod. **PCL**	Profondità 500 mm - 3 livelli = Cod. **PCM**	Profondità 500 mm - 4 livelli = Cod. **PCN**	Profondità 500 mm - 5 livelli = Cod. **PCO**	Profondità 560 mm (GN) - 3 livelli = Cod. **PCP**	Profondità 560 mm (GN) - 4 livelli = Cod. **PCQ**	Profondità 560 mm (GN) - 5 livelli = Cod. **PCR**
649 mm	608									
749 mm	708									
849 mm	808									
951 mm	910									
1051 mm	1010									
1151 mm	1110									
1251 mm	1210									
1353 mm	1312									
1453 mm	1412									
1553 mm	1512									
1653 mm	1612									
1687 mm	808+808									
1755 mm	1714									
1789 mm	808+910									
1891 mm	910+910									
1991 mm	910+1010									
2091 mm	1010+1010									
2191 mm	910+1210									
2293 mm	910+1312									
2391 mm	1110+1210									
2491 mm	1210+1210									
2593 mm	1210+1312									
2695 mm	1312+1312									
2793 mm	1210+1512									
2895 mm	1312+1512									
2995 mm	1412+1512									
3095 mm	1512+1512									
3131 mm	1010+1010+1010									

Lunghezza fuori tutto	Combinazioni	Profondità 400 mm - 3 livelli = Cod.	Profondità 400 mm - 4 livelli = Cod. **PCK**	Profondità 400 mm - 5 livelli = Cod. **PCL**	Profondità 500 mm - 3 livelli = Cod. **PCM**	Profondità 500 mm - 4 livelli = Cod. **PCN**	Profondità 500 mm - 5 livelli = Cod. **PCO**	Profondità 560 mm (GN) - 3 livelli = Cod. **PCP**	Profondità 560 mm (GN) - 4 livelli = Cod. **PCQ**	Profondità 560 mm (GN) - 5 livelli = Cod. **PCR**
3195 mm	1512+1612									
3231 mm	910+1110+1110									
3295 mm	1612+1612									
3331 mm	1010+1110+1110									
3397 mm	1612+1714									
3431 mm	1010+1110+1210									
3499 mm	1714+1714									
3531 mm	1110+1110+1210									
3633 mm	1110+1110+1312									
3731 mm	1210+1210+1210									
3771 mm	910+910+910+910									
3835 mm	1110+1312+1312									
3871 mm	910+910+910+1010									
3935 mm	1210+1312+1312									
4037 mm	1312+1312+1312									
4137 mm	1312+1312+1412									
4237 mm	1312+1312+1512									
4337 mm	1412+1412+1412									
4437 mm	1312+1512+1512									
4537 mm	1412+1512+1512									
4571 mm	1110+1110+1110+1110									
4637 mm	1312+1612+1612									
4671 mm	1110+1110+1110+1210									
4737 mm	1512+1512+1612									
4773 mm	1110+1110+1110+1312									
4837 mm	1512+1612+1612									
4873 mm	1110+1110+1210+1312									

ACCESSORI



123014

800711

500817



500813

118728

120797

Cod.	Descrizione
123014	gancio angolare
800711	perno aggiuntivo
500817	porta contenitori gastronorm GN 1/1, 10 livelli distanziati di 34 mm €
500813	porta etichette agganciabile €
118728	piastra di fissaggio a pavimento
120797	piastra per fissaggio a muro

Cod.	Descrizione
500814	separatori profondità 400 mm, la coppia
500815	separatori profondità 500 mm, la coppia
500816	separatori profondità 560 mm, la coppia

Cod.	Descrizione
500783	sponda di protezione posteriore, lunghezza 808 mm
500784	sponda di protezione posteriore, lunghezza 910 mm €
500785	sponda di protezione posteriore, lunghezza 1010 mm
500786	sponda di protezione posteriore, lunghezza 1110 mm
500787	sponda di protezione posteriore, lunghezza 1210 mm €
500788	sponda di protezione posteriore, lunghezza 1312 mm €
500789	sponda di protezione posteriore, lunghezza 1412 mm €
500790	sponda di protezione posteriore, lunghezza 1512 mm €
500791	sponda di protezione posteriore, lunghezza 1612 mm €
500792	sponda di protezione posteriore, lunghezza 1714 mm €



230653

Cod.	Descrizione
230643	grata in polipropilene P 380 x L 300 mm €
230644	grata in polipropilene P 380 x L 400 mm
230653	grata in polipropilene P 480 x L 300 mm €
230654	grata in polipropilene P 480 x L 400 mm €
230663	grata in polipropilene P 550 x L 300 mm €
230664	grata in polipropilene P 550 x L 400 mm

SCAFFALATURE MOBILI CON GUIDE

Insieme costituito da due scaffalature fisse poste alle estremità e collegate con 2 guide scorrevoli fissate nella parte superiore.
Al centro sono disposti più scaffali con ruote fisse girate verso l'interno che possono essere spostati a piacimento.

- ✓ Scaffalature a 5 livelli, altezza 2050 mm, con grate amovibili in polietilene.
- ✓ La lunghezza dell'insieme varia da 2,50 a 6,00 metri.
- ✓ Prevedere uno spazio d'accesso di minimo 80 cm. tra gli scaffali.
- ✓ Carico max per livello: 100 Kg.
- ✓ Per passare un ordine, è sufficiente fornirci la pianta del locale e definire la posizione dello scaffale, delle porte e degli eventuali evaporatori.

Sistema di scorrimento

piastra di rinforzo su ciascun montante mobile



Cod. - Profondità 500 mm	Cod. - Profondità 560 mm	Descrizione	Lunghezza utile	Lunghezza fuori tutto
604900	604901	2 barre di scorrimento, al metro lineare*		
PLN1150MF	PLQ1150MF	Scaffale fisso	1010 mm	1150 mm
PLN1350MF	PLQ1350MF	Scaffale fisso	1210 mm	1350 mm
PLN1552MF	PLQ1552MF	Scaffale fisso	1412 mm	1552 mm
PLN1150MR	PLQ1150MR	Scaffale su ruote	1010 mm	1150 mm
PLN1350MR	PLQ1350MR	Scaffale su ruote	1210 mm	1350 mm
PLN1552MR	PLQ1552MR	Scaffale su ruote	1412 mm	1552 mm

* Lunghezza da precisare (minimo 2,50 metri, massimo 6 metri)

KIT SCAFFALE

Kit scaffale in alluminio con 4 ripiani in polipropilene

- ✓ Costruzione resistente in alluminio
- ✓ 4 ripiani in polipropilene
- ✓ Certificazione «NF Igiene alimentare» attesta la qualità alimentare dei materiali utilizzati e garantisce l'attitudine alla pulizia.
- ✓ Certificazione «NSF» garantisce l'attitudine alla pulizia e la sicurezza del consumatore.

PLB0992

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Ripiani
PLB0992	Kit scaffale alluminio	Alluminio + polipropilene	175 x 99,2 x 40 cm	4

SCAFFALATURA BASSA

Composizione composta da 2 montanti bassi e un ripiano grigliato in polipropilene.

- ✓ Costruzione resistente in alluminio



500847

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Altezza
500847	Scaffale basso	Alluminio + polipropilene	1192 x 500 mm	300 mm

LINEA DI ARTICOLI PER L'IGIENE

- ✓ Igiene:
  vasca largamente dimensionata
- ✓ Estetica:
  costruzione monoblocco. L'insieme della vasca, fascia, alzata posteriore sono realizzate in un unico pezzo.
- ✓ Design e innovazione:
  rubinetto con fotocellula ad infrarossi di fabbricazione francese. Consumo d'acqua ridotto ritraendo le mani l'erogazione d'acqua si ferma immediatamente.
- ✓ Kit completo:
  consegnati completi di spazzola unghie, getta-carta, rubinetto elettronico, flessibili di raccordo, sifone e staffa di fissaggio murale.

LAVA-MANI TS 2000N

Costruzione monoblocco in acciaio inox alimentare.

- ✓ Lava-mani fornito con spazzola per unghie e getta-carta agganciabile posto sotto alla vasca.
- ✓ Vasca 350 x 275 mm, profondità 80 mm. Pre-miscelatore acqua calda/acqua fredda con valvola anti-ritorno e regolazione della temperatura.
- ✓ Lava-mani consegnati con 2 flessibili di raccordo, sifone, staffa di fissaggio a muro.
- ✓ Certificazione Igiene Alimentare.

con comando elettronico

- ✓ Rubinetteria miscelatrice, comando elettronico con fotocellula ad infrarossi, fabbricazione francese.
- ✓ Apertura e chiusura dell'acqua attivati ponendo o ritirando le mani davanti alla fotocellula, senza temporizzazione.
- ✓ Il rubinetto è dotato di aeratore per avere un getto più dolce e ridurre ulteriormente i consumi.

a batterie

- ✓ Lava-mani forniti con batterie tipo CR-P2, 6 volt,
- ✓ Durata: 350 000 impulsioni. 3 anni.

allacciati alla rete elettrica

- ✓ Lava-mai forniti con trasformatore per allacciamento a rete elettrica (230 V mono).

806301

806304

Cod.	Descrizione	Dimensioni
806301	TS 2000N comando elettronico	400 x 400 x 755 mm
806304	TS 2000N comando elettronico + pompa di sapone (500 ml)	400 x 400 x 755 mm

cod. 262620: Batteria elettrica 6 volt (RICAMBI)

* Disponibili anche con batteria trasformatore

LAVA-MANI con comando femorale

- ✓ Pulsante a pressione con sportello basculante largamente dimensionato, disposto nella parte frontale della vasca.

806321

806324

Cod.	Descrizione	Dimensioni
806321	TS 2000N comando femorale	400 x 440 x 755 mm
806324	TS 2000N à comando femorale + pompa di sapone (500 ml)	400 x 440 x 755 mm

LAVA-MANI G.A.

Costruzione in acciaio inossidabile.

- ✓ Vasca ∅ 275 mm, profondità 115 mm.
- ✓ Comando femorale.
- ✓ Pre-miscelatore acqua calda/fredda con valvola anti-ritorno e regolazione della temperatura.
- ✓ Consegnati con sifone e flessibile per il collegamento del pre-miscelatore al collo di cigno.
- ✓ Distributore di sapone 500 ml.

806331

806333

Cod.	Descrizione	Dimensioni
806331	lava-mani GA senza alzata	330 x 330 x 170 mm
806332	lava-mani GA con alzata	350 x 330 x 500 mm
806333	lava-mani GA senza alzata + distributore sapone	350 x 330 x 500 mm

LAVA-MANI G.C.

Costruzione in acciaio inossidabile.

- ✓ Vasca 345 x 245 mm, profondità 120 mm.
- ✓ Pre-miscelatore acqua calda/fredda con valvola anti-ritorno e regolazione della temperatura.
- ✓ Consegnati con sifone e flessibile per il collegamento del pre-miscelatore al collo di cigno.
- ✓ Distributore di sapone 500 ml.

con comando femorale

- ✓ pulsante a pressione posto dietro lo sportello anteriore

806381

con comando elettronico

- ✓ rubinetto miscelatore, fabbricazione francese, attivazione con fotocellula ad infrarossi.

806352

Cod.	Descrizione	Comando	Dimensioni
806381	lava-mani GC	comando femorale	415 x 310 x 185 mm
806382	lava-mani GC con alzata - altezza 540 mm	comando femorale	440 x 335 x 540 mm
806384	lava-mani GC con alzata - altezza 790 mm	comando femorale	440 x 335 x 790 mm
806352	lava-mani GC con alzata - altezza 540 mm	comando elettronico con fotocellula	440 x 335 x 540 mm

LAVA-MANI AUTONOMO

L'unico, l'originale, senza necessità di aggancio alla rete idrica. Costruzione in acciaio inox.

- ✓ 2 ruote fisse, impugnature di trasporto ergonomiche.
- ✓ Vasca 345 x 245 mm, profondità 115 mm.
- ✓ Comando a pedale.
- ✓ 2 taniche da 13 litri (una per l'acqua pulita l'altra per l'acqua sporca).
- ✓ Consegnati con distributore di sapone manuale 500 ml, distributore di asciugamani (un rotolo in ovatta di cellulosa ∅ 120 mm, lunghezza 208 mm, fornito), getta-carta agganciabile.
- ✓ Funziona con una pompa elettrica alimentata da due batterie da 6 V fornite.

Sistema di recupero acqua con 2 taniche da 13 litri (una per l'acqua pulita l'altra per l'acqua sporca).

806517

Cod.	Descrizione	Dimensioni
806517	lava-mani autonomo	415 x 345 x 1200 mm

ARMADI STERILIZZATORI

Costruzione in acciaio inossidabile, angoli arrotondati.
Indispensabili per cucine, macellerie, salumifici, laboratori alimentari, supermercati…

- ✓ porta in plexiglas trasparente, cerniere inox, chiusura magnetica.
- ✓ Tetto e fondo inclinati, sponda di contenimento inferiore.
- ✓ Pulsante di accensione posto nella parte inferiore dell'apparecchio
- ✓ Timer regolabile da 0 a 2 ore.
- ✓ Dispositivo di spegnimento lampade all'apertura della porta.
- ✓ Indice di protezione IP 24.
- ✓ Allacciamento 230 V.
- ✓ Professionali e certificati

serratura

806421

806422



806424

Cod.	Descrizione	Capacità	Dimensioni
806421*	armadio 1 porta, con griglia in lamiera stampata	25 coltelli	575 x 170 x 600 mm
806422*	armadio 1 porta, con barra magnetica	15 coltelli	575 x 170 x 600 mm
806423*	armadio 1 porta, con griglia in filo inox	25 coltelli	575 x 170 x 600 mm
806424*	armadio 2 porte, con griglia in filo inox	50 coltelli	1030 x 170 x 600 mm

*armadio con serratura a richiesta

LAMPADE U.V. (RICAMBI)

Cod.	Descrizione	Potenza	Dimensioni
262170	lampada per armadi lunghezza 575 mm	15 W	lungh. 440 mm
262172	lampada per armadi lunghezza 1030 mm	30 W	lungh. 900 mm

STERMINATORI DI INSETTI VOLANTI

STERMINATORI
Per la distruzione degli insetti volanti, ideali per le cucine e per il commercio alimentare.

Sterminatore MURALE
Costruzione in acciaio inox

- ✓ Per l'eliminazione degli insetti volanti in cucina o nel commercio alimentare.
- ✓ Griglia interna ad alta tensione e griglia esterna di protezione in filo inox.
- ✓ Contenitore di recupero inox.
- ✓ Lampade U.V. attiniche a lunga durata (1 anno).
- ✓ Cavo di alimentazione 1,20 m.
- ✓ Tensione 230 Volt, 50 - 60 Hz.

806945

Sterminatore SOSPESO
Costruzione in acciaio inox

- ✓ Per l'eliminazione degli insetti volanti in cucina o nel commercio alimentare.
- ✓ Griglia esterna di protezione in filo inox.
- ✓ Strisce collanti (1 per i modelli murali, 2 per i modelli sospesi) disposte nella parte centrale dell'apparecchio, in prossimità delle lampade U.V. attiniche a lunga durata (1 anno). Eliminano gli insetti senza rischi di dispersione di parti organiche nei locali.
- ✓ Adatti per tutti gli insetti volanti, anche i più piccoli.
- ✓ Cavo di alimentazione 1,20 m.
- ✓ Tensione 230 Volt, 50 - 60 Hz.



806952

Cod.	Descrizione	Potenza	Dimensioni	Superficie protetta
806952	Sterminatore elettrico murale	40 W (1 lampada da 40 W)	615 x 95 x 240 mm	50 m²
806945	Sterminatore elettrico sospeso	40 W (2 lampade da 20 W)	615 x 110 x 330 mm	90 m²

ACCESSORI STERMINATORI INSETTI
(RICAMBI)

229802

807080

Cod.	Descrizione	Potenza	Dimensioni
229802	lampada U.V. attinica	40 W lunga durata	L = 590
807080	confezione da 6 strisce collanti per sterminatori	40 W	

PORTA SACCO SU RUOTE

Struttura in tubo di acciaio inox ø 20mm.

- ✓ Supporto sacchi rigido in lamiera inox spessore 4 mm, tenuta sacchi con cinghia elastica.
- ✓ Apertura del coperchio robusta costituita da un pedale in tubo inox collegato a una doppia barretta in filo inox.
- ✓ Sistema di apertura del coperchio robusto ed affidabile costituito da un pedale in tubo inox collegato ad una barretta in filo inox.
- ✓ Coperchio in polipropilene iniettato, rigido e silenzioso.
- ✓ Ruote lisce ø 150 mm.
- ✓ Maniglie di trasporto ergonomiche.
- ✓ Rivestimento in lamiera inox rigida con sportello a cerniera.

804465

804468

804460

296298

Cod.	Descrizione	per sacchi da	Dimensioni	Altezza
804465	Porta-sacco con coperchio	100 - 130 Lt	450 x 535 mm	900 mm
804468	Porta-sacco con coperchio + rivest. inox	100 Lt	450 x 535 mm	900 mm
804460	Porta-sacco senza coperchio	50 - 100 Lt	450 x 505 mm	800 mm
Opzioni				
296298	etichette selezione rifiuti 5 colori			

PORTA SACCO A PINZA

Struttura in tubo di acciaio inox.

- ✓ 2 ruote girevoli Ø 80 mm.
- ✓ 2 piedi in tubo con dischi anti-sdrucciolo in gomma posti nella parte anteriore.
- ✓ Piano inox per supporto sacchi.
- ✓ Pinza costituita da 2 fasce inox rivestite in gomma.
- ✓ Apertura con comando a pedale.

804452

Cod.	Descrizione	per sacchi da	Dimensioni	Altezza
804452	Porta-sacco a pinza	100 Lt	450 x 535 mm	810 mm
804453	Porta-sacco a pinza	110 Lt	450 x 535 mm	970 mm

GETTA CARTE INOX

Contenitore getta rifiuti per i self-service e la ristorazione veloce.
Costruzione in acciaio inox.

- ✓ Top con bordo sagomato per riporre i vassoi.
- ✓ Sportello basculante per l'entrata dei rifiuti.
- ✓ Fronte inox mobile con base e quadro di tenuta (spessore 4 mm) con cinghia elastica per il supporto del sacco.
  Permette di sostituire agevolmente e velocemente i sacchi.

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Altezza	Capacità
804395	Getta rifiuti snack	444 x 480 mm	1236 mm	110 L

PATTUMIERE CILINDRICHE

Realizzazione in acciaio inox.

- ✓ Coperchio a pedale.
- ✓ 2 ruote girevoli.

804405

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Altezza	Capacità
804405	Pattumiera cilindrica	Ø 370 mm	610 mm	50 L
804407	Pattumiera cilindrica	Ø 450 mm	720 mm	100 L

Mandarine MANGIA, GIOCA, IMPARA
I piccoli imparano divertendosi

LINEA DI MOBILI SELF SERVICE PER LE SCUOLE PRIMARIE

Mandarine è la linea di distribuzione dei pasti, studiata per i piccoli, dove i mobili sono a forma di frutta.
Si rivolge ai bambini che, curiosi di conoscere e scoprire nuovi sapori, possono dare libero sfogo all'immaginazione.
La linea permette loro di osservare, scegliere, fare nuove esperienze.

Mandarine è uno degli elementi per concretizzare un percorso formativo all'interno della scuola ed insegnare ai più piccoli le buone abitudini e a ridurre lo spreco alimentare. Accompagna gli alunni nel percorso di conoscenza del gusto. Contribuisce a promuovere un'alimentazione sana ed equilibrata fin dalla più giovane età.

Al contrario dei mobili self lineari tradizionali **Mandarine** permette ai bambini di imparare a fare delle scelte.
Ciascuno di loro può decidere il proprio percorso in funzione dei suoi gusti e di cosa decide di mangiare in quel momento.
Imparano a servirsi da soli come gli adulti al buffet, ad assaggiare nuovi piatti, a non sprecare il cibo.

I VANTAGGI

Per i bambini:

- ✓ gli elementi sono adatti alla loro altezza.
- ✓ l'arredamento gradevole e colorato gioca un ruolo decisivo per l'educazione ad una sana e corretta alimentazione.
- ✓ i piatti, ben visibili e attraenti, stimolano la curiosità e l'autonomia nelle scelte.

Per gli adulti:

- ✓ la semplicità di pulizia per un'Igiene ottimale
- ✓ un ruolo di accompagnamento ai bambini stimolante, valorizzante più semplice.

SIATE SOSTENIBILI!

Con la gamma dei mobili per la raccolta differenziata Tournus

La selezione dei rifiuti viene effettuata sempre più in sala. L'educazione e sensibilizzazione alla raccolta differenziata deve cominciare fin dalla più giovane età. Oltre all'aspetto educativo la pre-selezione permette al personale di svolgere più rapidamente il servizio di lavaggio.

SELF
ECO
RESPONSABILE

I MOBILI DA SBARAZZO

Sono destinati ad essere addossati contro un muro. Ergonomici, sono equipaggiati con un piano di appoggio per i vassoi. Permettono di selezionare gli scarti, riporre bicchieri e posate agevolando il lavoro del personale. Una porta battente posta sotto il piano di appoggio dei vassoi permette la rotazione dei sacchi.



I MOBILI DI PRE-CERNITA

Sono concepiti per la raccolta differenziata dei rifiuti. Il piano di appoggio per i vassoi semplifica le operazioni di selezione.
Nei mobili centrali i porta-sacco (h 800 mm) sono accessibili dal retro, nei mobili murali i porta-sacco (h 600 mm) sono posti nel vano chiuso con porte battenti poste nella parte frontale del mobile, sotto il piano di appoggio per i vassoi.

I TAVOLI DI PRE-CERNITA

Semplici, senza piano di appoggio vassoi e senza rivestimenti sono adatti alla selezione dei rifiuti in sala. La sostituzione dei sacchi si effettua dalla parte posteriore del tavolo. Sono disponibili nelle versioni murale e centrale con alzata posteriore arrotondata.

par Tournus
L'éco Pane

L'eco Pane è stato concepito come uno strumento educativo per sollecitare gli alunni fin dalla più giovane età, a ridurre gli sprechi alimentari ed il consumo di pane. Due cursori fissano gli obbiettivi da raggiungere in un determinato periodo.

IL SELF EDUCATIVO

MELA

ELEMENTO DISTRIBUTORE DI VASSOI, POSATE, BICCHIERI, PANE

L'elemento mela è un distributore completo.
Comprende 3 contenitori in copoliestere per le posate, uno per il pane e un distributore bicchieri in filo tutto portata di bambino.

PIANO
- ✓ In laminato ignifugo double face spessore 30 mm con bordi rivestiti.
- ✓ Colore rosso (Pfleiderer, U225 MP).

MOBILE BASE
- ✓ In acciaio inossidabile, altezza 460 mm.
- ✓ Piano di fondo del vano riserva, inox.
- ✓ Basamenti con piedi regolabili ∅ 60 mm in acciaio inox.
- ✓ Disponibili anche senza mobile base

SUPPORTO DISTRIBUTORI
- ✓ pilastrini in tubo in acciaio inox ∅ 38 mm
- ✓ giunti supporto espositori stampati, avvitati

DISTRIBUTORE POSATE
- ✓ 3 contenitori GN 1/3 profondità 100 mm in copoliestere sospesi su supporto in filo inox
- ✓ 1 contenitore GN1/3 100 mm = 150 coltelli o 150 forchette o 150 cucchiai o 300 cucchiaini o 110 kit (forchette, coltelli, cucchiaini)

DISTRIBUTORE PANE
- ✓ Contenitore GN 2/1 profondità 200 mm in copoliestere in appoggio su griglia amovibile in filo inox
- ✓ 1 contenitore GN2/1 200 mm = 250 fette di pane o 150 panini

DISTRIBUTORE BICCHIERI
- ✓ Costituito da griglie amovibili in filo inox a 6 vani
- ✓ Capacità totale: 180 bicchieri diametro max 75 mm, altezza 90 mm



Distributore senza mobile - cod. 308 241



Distributore con mobile - cod. 308 242

Cod.	Descrizione	Dimensione L x P (mm)	Conf.
308 241	mobile distributore "Mela" senza mobile base	1695 x 1080	-
308 242	mobile distributore "Mela" con mobile base	1695 x 1080	-

IL SELF EDUCATIVO

LIMONE

ELEMENTO BUFFET PER ANTIPASTI, INSALATE, DESSERT

L'elemento limone, refrigerato, permette ai bambini di vedere le preparazioni e servirsi da soli agevolmente.

PIANO
- ✓ In laminato ignifugo double face spessore 30 mm, bordi rivestiti.
- ✓ Colore giallo (PfleidererU194).

MOBILE BASE
- ✓ In acciaio inox, basamenti con piede regolabile diametro 60 mm in acciaio inox.
- ✓ Gruppo fissato sotto alla vasca, accessibile dal fronte, con griglia di areazione.

VASCA
- ✓ Costruzione in acciaio inox spessore 20/10 mm, finituraorbitale.
- ✓ Freddo statico: vasca refrigerata con serpentine in rame, isolamento con schiuma di poliuretano iniettata.
- ✓ Inclinata, profondità anteriore 20 mm, posteriore 10 mm.
- ✓ Bordi arrotondati.

COMANDI
- ✓ Termostato elettronico.
- ✓ Comandi a tasti sensibili visore a cristalli liquidi.
- ✓ Istruzioni chiare, funzionamento intuitivo
- ✓ Funzioni avvio-arresto programmabili
- ✓ Gestione differenziata del carico estate/inverno

ESPOSITORI
- ✓ 2 colonnine inox finitura spazzolata con base arrotondata collegate da un traverso in alluminio anodizzato.
- ✓ Il traverso ha 3 alloggi antisdrucciolo per l'appoggio della protezione in vetro
- ✓ Protezione in vetro: 1 livello in vetro curvo su 2 lati.

308 252

Cod.	Descrizione	Capacità vasca	Dimensione L x P (mm)	Potenza elettrica (W)	Potenza frigorifera (W)	Conf.
308 251	mobile refrigerato "Limone"	3 GN 1/1	1925 x 1440	255	170	-
308 252	mobile refrigerato "Limone"	4 GN 1/1	2245 x 1440	255	230	-
308 253	mobile refrigerato "Limone"	5 GN 1/1	2575 x 1440	315	290	

Opzione : vasca di evaporazione - Cod. 703 565

IL SELF EDUCATIVO

MELANZANA

ELEMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DEI PIATTI CALDI

L'elemento melanzana è un il distributore di preparazioni calde. Permette ai bambini di ricevere il piatto direttamente dall'addetto senza rischiare di scottarsi.

PIANO
- ✓ In laminato ignifugo double face spessore 30 mm con bordi rivestiti.
- ✓ Colore orchidea (Pfleiderer U141 MP).

MOBILE BASE
- ✓ In acciaio inox.
- ✓ Basamenti con piede regolabile diametro 60 mm in acciaio inox.

VASCA
- ✓ Costruzione in acciaio inox spessore 20/10 mm, finitura orbitale, profondità 175 mm per contenitori GN 1/1 profondità max 150 mm (in supplemento)
- ✓ Separatori per l'uso di contenitori GN 1/2 o 1/3
- ✓ Vasca con angoli arrotondati.
- ✓ Bordi arrotondati.

COMANDI
- ✓ Termostato elettronico.
- ✓ Comandi a tasti sensibili visore a cristalli liquidi.
- ✓ Istruzioni chiare, funzionamento intuitivo
- ✓ Funzioni avvio-arresto programmabili
- ✓ Gestione differenziata del carico estate inverno

ESPOSITORI
- ✓ 2 colonnine inox finitura spazzolata con base arrotondata collegate da un traverso in alluminio anodizzato.
- ✓ Traverso con 3 alloggi antisdrucciolo per l'appoggio della protezione in vetro.
- ✓ Protezione in vetro: 1 livello in vetro curvo su 2 lati.

Bagno-maria ad acqua:
riscaldato con resistenze stagne in alluminio stampato poste sotto alla vasca. Riempimento e controllo del livello d'acqua automatici. Scarico con troppo pieno.

Bagno-maria ad aria:
circolazione dell'aria calda assicurata da ventilatori tangenziali e resistenze stagne inox.

308 271

Cod.	Descrizione	Capacità vasca	Dimensione L x P (mm)	Potenza elettrica (kW)	Consumo elettrico (kWh)	Conf.
308 261	bagno-maria ad acqua	3 vasche	2430 x 1700	2,29	7,83	-
308 262	bagno-maria ad acqua	4 vasche	2750 x 1700	3,06	10,15	-
308 271	bagno-maria ad aria pulsata	3 vasche	2430 x 1700	3,09	4,70	
308 272	bagno-maria ad aria pulsata	4 vasche	2750 x 1700	4,12	5,22	-

PROGETTO EDUCATIVO

par Tournus L'éco Pane

Eco Pane è lo strumento ideato per attuare un progetto educativo con lo scopo di educare gli alunni, fin dalla più giovane età, a ridurre gli sprechi alimentari e modulare le quantità di pane prelevate in funzione delle reali necessità.

All'interno del mobile due cursori permettono di definire il primo il carico iniziale, il secondo l'obbiettivo prefissato per un determinato periodo.

Eco Pane, posizionato all'inizio della linea di distribuzione contribuisce a sensibilizzare il personale e gli alunni per diminuire progressivamente lo spreco di cibo non consumato destinando le risorse risparmiate ad altri progetti educativi o organizzativi.

- ✓ Rivestito in acciaio inossidabile su 3 lati.
- ✓ Equipaggiato con 4 ruote girevoli (2 con freno) con para-colpi anulare.
- ✓ La parte superiore (h 1200 mm) è aperta affinché i bambini depositino agevolmente il pane scartato.
- ✓ Nella parte anteriore il carrello è provvisto di una porta a ghigliottina in plexiglas trasparente con impugnatura.
- ✓ Un contenitore in polipropilene traslucido in appoggio su guide inferiori recupera il pane scartato.
- ✓ Il fondo è inclinato per agevolare lo svuotamento.
- ✓ Due cursori magnetici uno **ROSSO** e l'altro **VERDE** indicano il livello minimo e l'obbiettivo prefissato o il record minimo raggiunto.

NOVITÀ

Cod.	Descrizione	Dimensione L x P (mm)	Conf.
507 560	carrello Eco Pane	664 x 468 x 1200	-

MOBILI SBARAZZO E PRE-CERNITA RIFIUTI

IMPARIAMO A DIFFERENZIARE

La tutela dell'ambiente si basa su comportamenti eco-sostenibili.
La scuola può giocare un ruolo importante e intraprendere un percorso educativo per **sensibilizzare i bambini fin da piccoli a riciclare i materiali ed evitare gli sprechi alimentari**. La differenziazione dei rifiuti comincia in sala: i bambini si responsabilizzano e sono parte attiva del percorso, **il personale di sala lavora più rapidamente**.
Tournus ha sviluppato una gamma completa di mobili e tavoli per la raccolta differenziata.

I **MOBILI DI SBARAZZO** sala hanno un'altezza totale di 720 mm: studiati per gli alunni delle scuole primarie.
Sono destinati ad essere disposti contro un muro e i sacchi sono posti all'interno di un vano accessibile dalla porta battente posta nella parte anteriore del mobile, sotto il piano di scorrimento vassoi.



Anche i **MOBILI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA** sono destinati ad essere addossati al muro. Il vano porta-sacchi è chiuso da due porte battenti, sotto al piano di scorrimento vassoi.
- ✓ Disponibili nelle versioni con 2 o 3 fori.
- ✓ Porta-sacchi h 600 mm codice 804 459 in opzione



MOBILI DI PRE-CERNITA CENTRALI

- ✓ Consegnati con porta-sacco altezza 800 mm, senza coperchio, alloggiati nella parte posteriore del mobile, guide di posizionamento

507 536

Cod.	Descrizione	Dimensione L x P (mm)	Conf.
507 540	mobile sbarazzo "bambini"	2100 x 700 x 720	-
507 541	mobile sbarazzo "adulti"	2100 x 700 x 900	-
703 497	piano di scorrimento vassoi ribaltabile e sollevabile, al metro lineare		-
703 498	vasca recupero		-
507 535	mobile pre-cernita centrale con 2 porta-sacchi	1200 x 600 x 900	-
507 536	mobile pre-cernita centrale con 3 porta-sacchi	1200 x 600 x 900	-
507 565	mobile pre-cernita murale «bambini» con 2 fori scarti	1280 x 600 x 720	-
507 566	mobile pre-cernita murale «bambini» con 3 fori scarti	1750 x 600 x 720	-
507 542	mobile pre-cernita murale con 2 fori scarti e 2 porta-sacco	1280 x 600 x 900	-
507 543	mobile pre-cernita murale con 3 fori scarti e 3 porta-sacco	1750 x 600 x 900	-

OPZIONI PER MOBILI DI PRE-CERNITA



supporto inox per comunicazione

NOVITÀ





NOVITÀ



Piano vassoi ribaltabile e sollevabile - cod : 703 497

ADESIVI DA APPLICARE AI SUPPORTI DI COMUNICAZIONE

Contenitori bevande
Cod.: 221 442B

Contenitori in plastica
Cod.: 221 442R

Scarti alimentari
Cod.: 221 442G

Carta - Tovaglioli
Cod.: 221 442V

Pane
Cod.: 221 442J

Cod.	Descrizione	Conf.
703 497	piano vassoi ribaltabile e sollevabile, al metro lineare	-
703 500	supporto inox per comunicazione, formato A4, agganciabile - l'unità	-
221 442	adesivo A4 per supporto comunicazione, l'unità	-

TAVOLI PRE-CERNITA RIFIUTI

Tavoli in acciaio inox, altezza 900 mm.
Piano spessore 15/10 mm doppiato con pannello in stratificato stagno con 2 o 3 fori di cernita Ø 190 - 280 mm, guarnizione in gomma grigia.
Basamenti in tubo inox Ø 45 mm con piedi anti-scivolo.
Tavoli consegnati con porta-sacco altezza 800 mm senza coperchio, guida di posizionamento.

✓ **TAVOLI CENTRALI**
bordi anteriore e posteriore arrotondati.

✓ **TAVOLI MURALI**
bordo anteriore e alzata posteriore h 100 mm arrotondati.

507 531







Cod.	Descrizione	Dimensione L x P (mm)	Conf.
507 531	tavolo centrale con 2 porta-sacco	1200 x 600 x 900	-
507 532	tavolo centrale con 3 porta-sacco	1700 x 600 x 900	-
507 537	tavolo murale con 2 porta-sacco	1200 x 600 x 1000	-
507 538	tavolo murale con 3 porta-sacco	1700 x 600 x 1000	-

OPZIONI PER MOBILI E TAVOLI DI PRE-CERNITA

Cod.	Descrizione
804 460	porta-sacco supplementare. h 800 mm per mobili e tavoli di pre-cernita
804 459	porta-sacco supplementare. h 600 mm per mobili pre-cernita murali
703 584	piano supporto vassoi sollevabile per mobili cernita e pre-cernita murali
118 845	contenitore amovibile in appoggio sulla struttura porta-sacco
296 298	etichette selezione scarti 5 colori
703 503	supplemento per rivestimento in altri colori Eurodekor, al ml
702 053	supplemento per rivestimento posteriore dei mobili cernita «bambini»
702 064	supplemento per guarnizione in gomma in tinte non grigie, l'unità (1)
701 102	maggiorazione/minorazione per aggiunta o soppressione di un foro di cernita
702 042	maggiorazione/minorazione per aggiunta o soppressione di sagomatura per ceste
702 062	maggiorazione/minorazione per aggiunta o soppressione di incasso per 3 contenitori

(1) standard gomma grigia. Altri colori possibili: 702 064J 702 064R 702 064V 702 064B

TOURNUS EQUIPEMENT

25 avenue Jean Moulin – CS 20005
71700 TOURNUS CEDEX
FRANCE

Tél: 03.85.27.42.42
Fax: 03.85.27.42.50

www.tournus.com

graphic design www.sgpcreativa.it

Tournus è distribuito in Italia da:

S.D.S. srl
Via Campo dei Fiori, 13 - Vittuone (MI) ITALY
Tel. (+39) 02 37074200
Fax (+39) 02 37074208
Email sds@grupposds.it
www.grupposds.it

Azienda con sistema di certificazione
ISO 9001:2015
ISO14001:2015

Le illustrazioni del presente catalogo, nonchè le descrizioni e i dati riportati, sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.